



Kropsring med brikker / Kroppsring med brikker / Kroppsstöd med brickor / Trunk support with bricks - VELA Meywalk 4

Montering af kropsring med brikker på/Guide to mount trunk support with bricks on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

M100510 Kropsring small (70-85cm) til Micro

M100501 Kropsring small (70-85cm) til Small

M100512 Kropsring medium (85-105cm) til Small

M100502 Kropsring medium (80-105cm) til Medium & Large

M100503 Kropsring large (105-135) til Medium & Large



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey18



A



B



C



D



E



F



G

DANSK

Montering af kropsring med brikker

1. Brems gangvognen.
2. Fjern den øverste håndskrue i centerboks på gangvognen. Tryk håndskruen ind og drej rundt indtil skruen kan tages ud (A)
3. Sæt derefter kropsringen i opstanderen på gangvognen og fastgør den med håndskruen (B)

Montering af ekstra brikker på kropsring

4. Brug en svensknøgle og fjern den øverste skruer i samlingen ved den brik, som bæltespændet sidder fast i (C)

5. Fjern herefter stangen fra samlingen og brikken kan tages af (D)
6. Indsæt en af de medfølgende ekstra brikker i samlingen (E)
7. Fastgør brikken ved at indsætte stangen i samlingen nedefra og op (F)
8. Monter en skruer i den øverste del af stangen med en svensknøgle (G)
9. Brug samme fremgangsmåde til at montere brikken med bæltespændet i samlingen på den nye brik.
10. Herefter gentages proceduren i modsatte side, så der sidder lige mange brikker i hver side af kropsringen.



Kropsring med brikker / Kroppsring med brikker / Kroppsstöd med brickor / Trunk support with bricks - VELA Meywalk 4

Montering af kropsring med brikker på/Guide to mount trunk support with bricks on VELA Meywalk 4

NORSK

Montering av kropsring med brikker

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Fjern den øverste håndskruen i den midtre boksen på gåvognen. Trykk inn håndskruen og dreii den rundt inntil skruen kan tas ut (A)
3. Sett deretter kropsringen i stangen på gåvognen og fest den med håndskruen (B)

Montering av tilleggsbrikker på kropsring

4. Bruk en skiftenøkkel og fjern den øverste av skruene ved brikken som beltespennet sitter fast i (C)

5. Fjern deretter stangen og brikken kan tas av (D)
6. Sett inn de de medfølgende tilleggsbrikkene (E)
7. Fest brikken ved å sette stangen inn i samlingen nedefra og opp (F)
8. Monter en skrue i den øverste delen av stangen med en skiftenøkkel (G)
9. Bruk den samme fremgangsmåten for å montere brikken med beltespennet i samlingen på den nye brikken.
10. Heretter gjentas prosedyren på motsatt side, slik at det er like mange brikker på hver side av kropsringen.

SVENSKA

Montering av kroppsstöd med brickor

1. Bromsa gåstolen.
2. Ta bort den övre handskruven i gåstolens mittlåda. Tryck in handskruven och lossa tills skruven kan tas bort helt (A)
3. Montera sedan kroppsstödet i mittboxen på gåstolen och dra åt med handskruven (B)

Montering av extra brickor på kroppsstödet

4. Använd en skiftnyckel och ta bort den övre skruven i fogen med den brickan som bältesspannet sitter fast i (C)

5. Ta sedan bort stängen från fogen. Sedan kan brickan tas bort helt (D)
6. Sätt in en av de medföljande extra brickorna i fogen (E)
7. Fäst brickan genom att sätta in stängen i fogen underifrån (F)
8. Montera en skruv i den övre delen av stängen med hjälp av en skiftnyckel (G)
9. Använd samma tillvägagångssätt för att montera brickan med bältesspannet i fogen på den nya brickan.
10. Upprepa sedan proceduren på motsatt sida så att det sitter lika många brickor på varje sida av kroppsstödet.

ENGLISH

Mounting of trunk support with bricks

1. Brake the gait trainer.
2. Remove the upper hand screw in the centerbox on the gait trainer. Press in and turn the hand screw until the hand screw can be removed (A)
3. Insert the trunk support with bricks in the centerbox on the gait trainer and lock it in the desired position with the hand screw (B)

Mounting of extra bricks on trunk support

4. Use a wrench to remove the upper screw in the joint by the brick which has the belt attached to it (C)

5. Remove the pole from the joint and the brick can be removed (D)
6. Insert one of the extra bricks in the joint (E)
7. Lock the brick by inserting the pole into the joint from below (F)
8. Mount a screw on top of the pole with a wrench (G)
9. Now mount the brick with the belt attached to it in the joint next to the new brick using the same procedure.
10. Then repeat the whole procedure in the other side, so the trunk support has the same number of bricks in each side.