



Forlænget bremsestang / Forlenget bremsestang / Ursprungliga bromsstången / Extended brake bar - VELA Meywalk 4

Montering af forlænget bremsestang på/Guide to mount extended brake bar on
VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:
M110010



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey9



A



B



C



D

DANSK

1. Først afmonteres den originale bremsestang på gangvognen.
2. Fjern de fire skruer (to på ydersiden og to på indersiden), der holder den originale bremsestang på plads på i hjulgaflen ved baghjulet (A, B)
3. Løft den originale bremsestang ud af stellet (C)
4. Placer den forlængede bremsestang i samme position i hjulgaflen ved baghjulet (D)
5. Monter den forlængede bremsestang i hjulgaflen med de fire skruer og efterspænd skruerne (A, B)



Forlænget bremsestang / Forlenget bremsestang / Ursprungliga bromsstången / Extended brake bar - VELA Meywalk 4

Montering af forlænget bremsestang på/Guide to mount extended brake bar on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Den originale bremsestangen på gåvognen skal demonteres først.
2. Fjern de fire skruene (to på yttersiden og to på innsiden), som holder den originale bremsestangen på plass på i hjulgaffelen ved bakhjulet (A, B)
3. Løft den originale bremsestangen ut fra rammen (C)
4. Sett den forlengede bremsestangen i samme posisjon på hjulgaffelen ved bakhjulet (D)
5. Monter den forlengede bremsestangen på hjulgaffelen med de fire skruene og stram til skruene (A, B)

SVENSKA

1. Ta först av den ursprungliga bromsstången på stolen.
2. Ta bort de fyra skruvarna (två på utsidan och två på insidan) som håller den ursprungliga bromsstången på plats i hjulgaffeln på bakhjulet (A, B)
3. Lyft bort den ursprungliga bromsstången (C)
4. Placera den förlängda bromsstången i samma läge i hjulgaffeln på bakhjulet (D)
5. Montera den förlängda bromsstången i hjulgaffeln med hjälp av de fyra skruvarna och dra åt skruvarna ordentligt (A, B)

ENGLISH

1. Start by removing the original brake bar on the gait trainer.
2. Remove the four screws (two on the outer side and two on the inner side) holding the original brake bar in place in the wheel fork by the rear wheel (A,B)
3. Lift the original brake bar to remove it (C)
4. Insert the extended brake bar in the wheel fork by the rear wheel (D)
5. Mount the extended brake bar in the wheel fork using the four screws. Retighten the screws (A, B)